UNIVERSIDADE MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL

Av.Goiás, 3.400 Barcelona
09550-051 - São Caetano do Sul-SP
Fone: 4239-3350 / Fax: 4239-3215 email: compras@online.uscs.edu.br

Razão Social:_____
Endereço:_____
CNPJ:_____ TeleFax: _____ Contato: _____

Data: ____/____/_____
Hora: ____:_____

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1.23.01.0209-1 | Roupeiro de aço confeccionado em aço carbono laminado a frio, com 09 (nove) portas individuais, distribuídas em 03 (tr	UN	2,000			

Total da Estimativa:

Observação:

Roupeiro de aço confeccionado em aço carbono laminado a frio, com 09 (nove) portas individuais, distribuídas em 03 (três) módulos verticais, com compartimentos independentes para armazenamento de pertences pessoais.

Especificação: Roupeiro de aço confeccionado em aço carbono laminado a frio, com 09 (nove) portas individuais, distribuídas em 03 (três) módulos verticais, com compartimentos independentes para armazenamento de pertences pessoais.

Estrutura com dimensões aproximadas de 1.980 mm de altura, 930 mm de largura e 400 mm de profundidade, admitida variação dimensional de até 5%, desde que preservadas a capacidade e a configuração do equipamento.

Corpo e portas confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 0,45 mm (chapa nº 26) ou espessura superior.

Cada porta deverá possuir sistema de ventilação por venezianas, permitindo a circulação de ar no interior dos compartimentos, e reforço estrutural interno, garantindo maior resistência ao uso contínuo. As portas deverão possuir dobradiças metálicas resistentes, encaixe adequado e abertura e fechamento sem interferências ou travamentos.

O sistema de fechamento deverá ser composto por pitão metálico para utilização de cadeado individual em cada porta, permitindo o fechamento e a segurança independente dos 09 (nove) compartimentos. O pitão deverá apresentar resistência mecânica compatível com o uso previsto e estar firmemente fixado à porta e à estrutura do armário.

Cada compartimento deverá possuir gancho interno para cabide, em quantidade mínima de 01 (um) por porta, confeccionado em material resistente e devidamente fixado à estrutura.

O roupeiro deverá possuir pés ou sapatas de apoio, preferencialmente reguláveis, com altura suficiente para manter o corpo do armário afastado do piso e facilitar a limpeza do ambiente. A estrutura deverá apresentar estabilidade quando instalada em superfície plana.

O aço deverá receber tratamento anticorrosivo, mediante processo de preparação adequado da superfície, seguido de pintura eletrostática a pó, com acabamento uniforme, resistente à abrasão, à limpeza e ao uso cotidiano. A superfície deverá ser lisa, sem rebarbas, arestas cortantes, pontos de oxidação ou falhas de pintura.

UNIVERSIDADE MUNIC.DE SÃO CAETANO DO SUL

Av.Goiás, 3.400 Barcelona

09550-051 - São Caetano do Sul-SP

Fone: 4239-3350 / Fax: 4239-3215 email: compras@online.uscs.edu.br

Razão Social: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ TeleFax: _____ Contato: _____

Data: ___/___/_____

Hora: ___:___

Item	Material	Unid.	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total

Cor: cinza-claro ou cinza-padrão, com acabamento uniforme em toda a estrutura e nas portas.

Capacidade: cada compartimento deverá suportar, no mínimo, 15 kg de carga distribuída, sem deformação permanente das portas, prateleiras ou estrutura. Esse parâmetro é compatível com modelos comerciais de configuração semelhante.

Condição de Pagamento: _____

Validade da Proposta: _____ Prazo de Entrega: _____

_____

Responsável pela Empresa